BARRAGE FLOTTANT D'INTERVENTION RAPIDE ET DE RETENTION DIAM 130 mm x LONGUEUR 20 M Jupe de 370mm

BARRAGE FLOTTANT D'INTERVENTION RAPIDE ET DE RETENTION DIAM 130 mm x LONGUEUR 20 M Jupe de 370mm



Marque : KIT&GO
Référence : BIR13200P

Prix : 2,408.45€

Descriptif :

BARRAGE FLOTTANT D'INTERVENTION RAPIDE ET DE RETENTION DIAM 130 mm x LONGUEUR 20 M Jupe de 370mm

BARRAGES D’INTERVENTION RAPIDE ANTIPOLLUTION

POUR ZÔNE PORTUAIRE, ESTUAIRE, EAUX COTIÊRES OUVERTES, COURS D’EAU, LACS, ETANGS ET PLANS D’EAU DE L’INTERIEUR

DESCRIPTION
Les barrages rideau RIVER et HARBOUR s'utilisent en zone portuaire, en estuaire, ou dans les eaux côtières ouvertes, sur les cours d‘eau, lacs, étangs et plans d‘eau intérieur. Ils sont destinés à lutter contre la propagation des pollutions par hydrocarbures. Les barrages-rideau se composent d'une succession de cylindres de mousse souple inclus dans des enveloppes étanches et d'une chaîne de lest sur toute la longueur. Le compartimentage des éléments permet aux barrages rideau RIVER et HARBOUR de suivre les mouvements de la surface de l'eau.
Leur grande souplesse leur confère un excellent comportement dans les vents et courants forts. Les efforts de traction sont absorbés par la chaîne de lest.

A l'échouage, le barrage conserve sa position d'équilibre, même dans le cas où la profondeur du cours d'eau serait inférieure au tirant d'eau du barrage.

Modèle RIVER :

Diamètre 130 mm, longueurs unitaires de 5, 10, 15 et 20 mètres, jupes de 370 mm (ou en option de 490 mm)

Pour les cours d‘eau, lacs, étangs et plans d‘eau intérieur…..

Modèle HARBOUR :

Diamètre 200 mm, longueurs unitaires de 5, 10, 15 et 20 mètres, jupes de 490 mm

Pour les cours d‘eau, lacs, étangs et plans d‘eau intérieur, zônes portuaires. …..

Assemblage facile, rapide et résistant par fermetures à glissières de type industriel

·Composition du barrage :

* Tissu en polyester enduit d'un PVC de 670 g/m², résistant aux hydrocarbures

et aux ultraviolets.

* Flotteur cylindrique incluant un élément de flottaison en billes de polystyrène,

de diamètre 130 mm et 200 mm.

* Sangle intégrée dans la jupe avec boucle de raccordement et un mousqueton en acier galvanisé.

* Filet nylon, maille de 40 mm.

* Chaîne de lestage en acier nautique galvanisée de diamètre 7 mm.

* Résistance : assemblage entre 2 éléments fait par l'intermédiaire des boucles d'extrémité de la sangle ainsi que de la chaîne de lestage, raccordées entre elles par des mousquetons en acier galvanisé.

* Etanchéité assurée par une fermeture éclair recouverte par un rabat de chaque coté.

Autres types de barrages sur demande (plats, gonflables, sur tourets… nous consulter)

Lien vers la fiche du produit