NETTOYANT ANTI GRAFFITIS, DECAPANT PEINTURE - JOINTS LYLAM - aéro 500ml/650 ML

NETTOYANT ANTI GRAFFITIS, DECAPANT PEINTURE - JOINTS- aéro 500ml

Marque : LYLAM
Référence : ASD84

Prix : 15.25€

Descriptif :

NETTOYANT ANTI GRAFFITIS, DECAPANT PEINTURE - JOINTS- aéro 500ml

DECAPANT PEINTURES ET GRAFITTIS DECAPANT DES JOINTS COLLES ...

UTILISATIONS :

Elimination des anciens joints, peintures, des graffitis, des coulures et taches de peintures.

Peut être utilisé pour n'enlever que quelques traces ou graffitis ou retirer la peinture des surfaces peintes. Peut être utilisé pour le décapage de grandes surfaces.

Utilisations multiples : ateliers– garages- services de transport, voirie, scolaires et administratifs ; industrie ; domestique.- pancartes routières - toilettes publiques - courts de tennis - couloirs d'école - ascenseurs - véhicules - halls - monuments - métro - murs - cabines téléphone - barrières - panneaux d'affichage - grillages - portes et portails

PROPRIÉTÉS :

Sans action nocive sur les métaux et le bois.

Utilisable sur métaux, bois, verre, pierre, carrelage, béton, brique, marbre, parpaings...

Sans acide ni alcali.

A base de solvants spécialement sélectionnés pour attaquer les joints, la peinture et les décoller, et d'un gel qui maintient le processus pendant et après cloquage.

Adhère aux surfaces à traiter, mêmes verticales.

Très puissant, agit rapidement.

Décapant enlevant :

Joints- peintures - laques - encres - feutres - vernis- cires - traces de tampons

paraffines - tags - graffitis - stylos bille - maquillage - graisses -empreintes- rouge à lèvre - traces d'adhésif et colles - huiles et graisses brulées - dépots de calamine. Prépare les pièces métalliques pour une nouvelle étanchéité des plans de joint.
Evite le grattage intensif et le risque de blessure des plans de joint.
Décape les joints polymérisés et les joints traditionnels de la plupart des surfaces

en 10 à 15 minutes.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol, le tenir verticalement. Pulvériser directement une couche homogène et assez épaisse sur la partie à décaper à une distance de 20 à 30 cm. Laisser agir

2 à 15 minutes suivant la qualité et l'épaisseur à décaper.

Retirer la peinture cloquée et ramollie par raclage au grattoir ou à la spatule.

Eliminer les dernières traces en pulvérisant légèrement dessus ou à l'eau et en frottant à l'aide d'une brosse.

Un essai préalable est conseillé pour s'assurer la résistance des surfaces à traiter. Utiliser avec précautions sur les surfaces synthétiques, plastiques, caoutchouc.

Lien vers la fiche du produit