LUFRIFIANT SEC TEFLON TEFLUB 9 LYLAM - aéro 500ml/650 ML

LUFRIFIANT SEC TEFLON TEFLUB 9 - aéro 500ml



Marque : LYLAM
Référence : ASD85

Prix : 13.60€

Descriptif :

LUFRIFIANT SEC TEFLON TEFLUB 9 - aéro 500ml

LUBRIFIANT SEC ANTICORROSION AU PTFE

UTILISATIONS :

DEMOULAGE

Pour les démoulages où les produits liquides (huiles, silicones…) ne sont pas souhaités.

Ce produit convient au démoulage des matières plastiques (PVC, PP, PE, PEHD), caoutchouc, résines époxy, résines phénoliques, verre, cuir, cordages… dans les industries d'injection, d'extrusion, de laminage et de compression. Résiste en continu à des températures élevées, pratiquement inodore, permet une meilleure finition des pièces.

LUBRIFICATION

Métiers à tisser. Cordages, ficelles et câbles en synthétique ou naturel. Lames de scie. Joints tournants ou coulissants. Massicots, ciseaux, cisailles pour l'imprimerie, la cartonnerie, la bonneterie et la chaussure.

Engrenages, coussinets, manchons, transmissions.

Convoyeurs, bandes de convoyeurs.

USAGES MENAGERS

Permet de lubrifier glissières, charnières, tiroirs, serrures, gonds, verrous, armes de chasse…

Glissement et protection anti-fouling de coques bateau et planches à voile.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant chaque emploi, agiter de nouveau si l'emploi est supérieur à 15 secondes. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant

Les usages et régulièrement sans excés.

CARACTERISTIQUES :

Ne contient pas de lubrifiant liquide mais du PTFE (polytétrafluoréthylène)

(A noter que les appellations des PTFE : TEFLONÒet ZONYLÒ, sont des marques déposées par la société DuPont de Nemours. L'utilisation de ces marques, quel quelle soit, est interdite, sauf autorisation écrite et définie précisément par DuPont de Nemours)

Excellente stabilité chimique et thermique.Confère aux surfaces un coefficient de frottement extrêmement réduit.

Point de fusion 320°C.Lubrification sèche, démoulage, anti-adhérence.

Utilisable en continu de – 150°C à + 250°C.La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

Granulométrie des particules : < 9 micronsNe contient aucun solvant chloré, fluoré.

Bien agiter avant chaque emploi, agiter de nouveau si l'emploi est supérieur à 15 secondes. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès.

Lien vers la fiche du produit